

## ГИДРОТАЙТ АШК СИЛАНТ (HYDROTITE HK SEALANT)

*Поставляется под заказ*

### Описание

HYDROTITE HK – набухающий полиуретановый герметик для герметизации стальных свай в морских, речных, портовых сооружениях.

### Преимущества

- ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ
- ОТЛИЧНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ
- ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К СТАЛИ
- РАСШИРЯЕТСЯ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ
- ОТЛЧНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА



### Технические данные

#### Фасовка

Артикул	Комплект
НК-747	15 кг/ведро

#### Физические свойства

Параметр	Метод тестирования	Единица изм.	Значение
Удельный вес	In-house Test	—	1.09
Твердость	ref. JIS K6253	—	A29
Адгезия	In-house Test	МПа	0.38
Прочность на отрыв	ref. JIS K6252	Н/мм	10.6
	100% modulus		0.47
Прочность на растяжение	300% modulus ref. JIS K6251	МПа	0.76
	500% modulus		1.13