

Гидротайт РСС (Hydrotite RSS)

Описание

Профиль Гидротайт РСС (Hydrotite RSS) - круглый профиль для ремонта и герметизации трещин и швов без механической расшивки.

Преимущества



- **ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ**
Просто поместите профиль в щель. Не нужен адгезив.
- **ОТЛИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ**
Материал легко сжимается и помещается в щель любой формы.
- **ОТЛИЧНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**
При контакте с водой материал расширяется в объеме, показывая отличные герметизирующие свойства.

Область применения

Ремонт существующих швов. Герметизация трещин в бетоне.

Технические данные

Размеры профилей

Артикул	Вид	Размеры
RSS-040P		диаметр 4 мм
RSS-080P		диаметр 8 мм

Пример применения

Ремонт сельскохозяйственного дренажа:

1. Возьмите подходящий по диаметру профиль Hydrotite и вставьте его в щель между блоками





2. Заполните свободное пространство пенополистиролом



3. Поверх пенополистирола нанесите силиконовый герметик



4. Ремонт закончен



5. Можно начинать эксплуатацию



Ремонт течи в стене:

